

# MARMIX

## RX<sub>11.21</sub>



### STANDARD-Ausführung

- Bordhydraulik (RX D)
- Deichsel höhenverstellbar
- Bedienung Bowdenzug
- Hydraulikversorgung über 2 Steckkupplungen an Traktor (RX M)
- Wiegeeinrichtung
- Stützfuß mechanisch
- Trogkettenförderer

### Zubehör gegen Aufpreis EXTRA

- Elektro-hydraulische-Fernbedienung
- Bordhydraulik (RX M)
- Hydraulische Hebung des Auslauftroges
- Hydraulischer Stützfuß
- Druckluft-Bremsanlage mit StVZO Zulassung
- Beleuchtungsanlage
- Rückfahrkamera
- Verstärkte Bodenwanne und Wände
- Ausführung in Edelstahl
- Beidseitiger Auslauftrog
- PVC-Förderband
- Edelstahl-Auslaufkette

### Futtermischwagen

**Unvergleichbare Mischgenauigkeit und unübertroffene Mischgeschwindigkeit durch das horizontale Mischsystem mit der einzigartigen RÜHRFLÜGELWELLE mit Durchmesser 1100 mm.**

Die oben liegenden Schnecken sorgen für gleichmäßige Verteilung aller Futterkomponenten und beschleunigen den Mischvorgang. Antrieb der Mischelemente von der Zapfwelle über das MARMIX Planetenuntersetzungsgetriebe und für die oberen, gegenläufigen Schneid-Mischschnecken durch Kettenübertragung.

Mit der neuen Futtermischwagenserie MARMIX RX bietet MARMIX extrem zuverlässige und robuste Maschinen, deren markentypische Vorzüge von Züchtern in ganz Europa anerkannt und bestätigt werden. Die besondere Effizienz der bewährten horizontalen Mischtechnik wird garantiert durch die perfekte Phasenabstimmung, der MARMIX typischen Mischorgane, d.h. der speziellen Rührflügelwelle mit asymmetrischen, unterschiedlich geformten Schaufeln aus verschleißarmem Edelstahl mit Schneidmessern sowie zwei oberen, gezahnten Rückförderschnecken, die gegeneinander drehen.

Für besonders kurze Schneid- und Mischzeiten, bei vollkommen homogener Mischung und ohne die ernährungsspezifischen Eigenschaften der Futterkomponenten zu verändern. Selbstlade-Ausführungen mit Silofräse mit starrem FMW und absenkbarer Rückwand laden schnell und sauber alle kurz- oder langfaserigen Silage-Produkte aus Fahrhilos.

# MARMIX

Vertrieb:

AGRI-TEC Aßfalg  
Emerkingerstr. 39  
89597 Unterwachingen  
Tel: 07393-9521 30  
Fax: 07393-9521 50  
[www.marmix.eu](http://www.marmix.eu)

# MARMIX

# MARMIX

# RX<sub>11.21</sub>



Das Entladen erfolgt in wenigen Minuten dank eines großen Dosierschiebers, der entweder vorne links oder rechts angebracht ist und zur serienmäßigen Ausstattung aller RX-Modelle gehört. Nach Wahl stehen Auslaufrutschen, Trogkettenförderer oder PVC-Entleerungsbänder in verschiedenen Längen und Breiten sowie Querförderbänder, hinten unter dem Wagen, zur Verfügung.

Auf Wunsch kann eine zusätzliche Austragsöffnung zur Montage des MARMIX Häcksel- und Einstreugerätes LP benutzt werden. Strohballen werden gleichmäßig zerkleinert und mit dem Einstreugerät wird eine gute Abdeckung der Einstreufäche sichergestellt.

Digitale Wiegesysteme für mobiles Fütterungsmanagement: Vom einfachen Additionssystem zum PC unterstützten, programmierbaren System mit externen Displays und Fernbedienungen, per Funk und über Kabel. Einfache und komfortable Bedienung aller Funktionen von der Traktorkabine: per Hand mit flexiblen Bowdenzügen, durch elektrohydraulische Fernbedienung, funkgesteuert oder per Joystick, alle Funktionen in einer Hand.

- Rührflügeldurchmesser 1.100 mm
- Auslauftrug GEO 1.100 mm breit
- Wiegeeinrichtung mit Wiegerahmen
- Bodenwanne 12 mm, Gleitbleche Edelstahl
- Tandem-Pendelachse
- Bordhydraulik
- Bauhöhe 3.000 mm
- Max. Außenspur 2.200 mm
- Max. Zuladung 9.000 kg

Zum Vorteil einer ständigen Entwicklung der Produkte behält sich die MARMIX GmbH das Recht vor, jederzeit Spezifikationen oder Produkte zu ändern.



AGRI-TEC Aßfalg  
Emerkingerstr. 39  
89597 Unterwachingen  
Telefon: 0 73 93/95 21-30  
[www.marmix.eu](http://www.marmix.eu)

