

MARMIX

TF



STANDARD-Ausführung

- Bordhydraulik (TF D)
- Deichsel höhenverstellbar
- Bedienung über Bowdenzug
- **Hydraulikversorgung über 2 Remoteanschlüsse vom Traktor (TF M)**
- Wiegeeinrichtung
- Stützfuß mechanisch
- **2 Auslaufrutschen**

Zubehör gegen Aufpreis EXTRA

- Elektro-hydraulische-Fernbedienung
- Bordhydraulik (TF M)
- Hydraulische Hebung des Auslauftroges
- Hydraulischer Stützfuß
- Druckluft-Bremsanlage mit StVZO Zulassung
- Beleuchtungsanlage
- Rückfahrkamera
- Verstärkte Bodenwanne und Wände
- Ausführung in Edelstahl
- **Auslaufröge links/rechts**
- PVC-Förderband
- Edelstahl-Auslaufkette

Futtermischwagen

MARMIX bietet mit der Futtermischwagenserie TF extrem zuverlässige und robuste Maschinen, deren markentypische Vorzüge von Züchtern in ganz Europa anerkannt und bestätigt werden. Besonders dieses Modell mit horizontaler Mischtechnik ist geeignet, komplette Prismen- bzw. Rundballen von Heu, Stroh und Grassilage zu verarbeiten. Zwei starke, gegenläufige Schneidmischschnecken, im Bodenbereich der Mischwanne positioniert, transportieren das Mischprodukt immer zur Mitte und sorgen damit für homogene Mischung, schnellen Materialfluss und Entleerung. Die Mischung erfolgt in kürzester Zeit, ohne die ernährungsspezifischen Eigenschaften der Futterkomponenten zu verändern.

MARMIX

Vertrieb:

MARMIX GmbH & Co. KG
Emerkingerstr. 39
89597 Unterwachingen
Tel: 07393-9521 30
Fax: 07393-9521 50
www.marmix.eu

MARMIX

Marmix TF-Modelle sind serienmäßig mit zwei seitlichen Auswurföffnungen ausgerüstet, die für gleichmäßige Entleerung in der Mischwanne sorgen. Die TF Modelle garantieren beste TMR-Qualität und dank der Robustheit eine sehr lange Lebensdauer der Maschine.

Selbstlade-Ausführungen mit Silofräse oder Siloschneider laden schnell und sauber alle kurz- oder langfaserigen Silage-Produkte aus Fahrsilos.

Das Entladen wird in wenigen Minuten mit Hilfe der zwei großen Dosierschieber durchgeführt, die beidseitig zentral angebracht sind und zur serienmäßigen Ausstattung aller TF-Modelle gehören. Lieferbar mit Auslaufrutschen, Trogkettenförderern oder PVC Förderbändern in verschiedenen Längen.

Auf Wunsch kann eine der Austragsöffnungen zur Montage des Marmix Häcksel- und Einstreugerätes LP benutzt werden. Strohballen werden gleichmäßig zerkleinert und mit dem Einstreugerät wird eine gute Abdeckung der Einstreulfläche sichergestellt.

Die Bedienung erfolgt mit flexiblen Bowdenzügen, durch elektro-hydraulische Fernbedienung mit Bedienbox oder Joystick.

**Vielseitig,
wirtschaftlich
und minimaler Kraftbedarf**

Selbstladend mit Fräse

5.10 D	5.12 D	6.15 D	6.18 D
6300	7000	7000	7800
2100	2100	2450	2450
2450	2450	2800	2850
1910	1910	2280	2280
4150	4500	4550	4950
200/500	200/500	200/600	200/600
3800	3800	3900	3900
10	12	15	18
1500	1500	1750	1750
5100	5400	6400	7900
3000	3500	4500	5300
55	60	70	75



Futtermischwagen

Modell		5.10 M	5.12 M	6.15 M	6.18 M	6.21 M	6.24 M
A	mm	5450	6150	6300	7100	7100	7600
B	mm	2100	2100	2450	2450	2650	2650
C	mm	2450	2450	2800	2850	3030	3150
D	mm	1910	1910	2120	2200	2450	2450
E	mm	4150	4500	4550	4950	5030	5280
F	mm	200/500	200/500	200/600	200/600	200/600	200/600
G	mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Volumen	m ³	10	12	18	18	21	24
Breite der Fräse	mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Leergewicht	kg	3600	4200	5000	6500	7000	8000
Zuladung	kg	2600	3100	4300	5100	6500	7000
Kraftbedarf	kW	40	50	60	70	75	85

Zum Vorteil einer ständigen Entwicklung der Produkte behält sich die MARMIX GmbH das Recht vor, jederzeit Spezifikationen oder Produkte zu ändern.



MARMIX GmbH & Co. KG
 Emerkingerstr. 39
 89597 Unterwachingen
 Telefon: 0 73 93/95 21-30
www.marmix.eu