



marmix
Futtermisch - und Landtechnik

Master Champ



Der Aufstieg in die Selbstfahrer-Liga

Der neue Master Champ schließt die Lücke selbstfahrender Futtermischwagen in der MARMIX Champ-Familie. Der Master Champ ist in der horizontalen Klasse zwischen 18 und 20 Kubikmetern einzigartig, auch dank seiner drehmomentstarken Frontfräse.

Sauer-Danfoss, FPT industrial, Elobau und Grammer: Bei der Wahl der Bauteile gehen wir keinerlei Kompromisse ein und vertrauen deshalb auf die Expertise dieser großen Hersteller. Das gilt auch für den MARMIX Master Champ.

Der FPT Sechszylinder-Dieselmotor wartet mit echten 210 PS auf und schafft somit spielend die Balance aus Kraft und Wirtschaftlichkeit, Laufruhe und Standfestigkeit, die Nennleistung wird bereits bei 1.800 U/min abgerufen. Wie seine großen Selbstfahrer-Brüder ist auch der MARMIX Master Champ

ein Meister seines Fachs, wenn es ums Fräsen und Mischen geht. Die drehmomentstarke Hochleistungsfräse ist 2.000 mm breit, der untere Fräsarmeinzug ist aus Edelstahl gefertigt.

Die original MARMIX Rührflügelwelle mit seinen asymmetrisch angeordneten Flügeln sorgt für eine Mischgenauigkeit von über 98 Prozent. Die Mischgeschwindigkeit ist stufenlos regelbar von 0 bis 30 U/min.

Der serienmäßige Austrag befindet sich auf der linken Fahrzeugseite, auf Wunsch ist ein zusätzlicher Austrag rechts möglich.

Ein reichhaltiges Programm an Speziallösungen von Edelstahlmischwanne über Zentralschmieranlage bis zum hydraulisch steuerbaren Vario-Aufsatz machen den MARMIX Master Champ zu einem preisgünstigen Powerpaket, das man normalerweise nur in der Selbstfahrer-Topliga findet.





Übersichtliche Fahrerkabine
Mit **Elobau**-Multifunktions-Joystick



On-board **Computer**, TFT-Display
Alle Daten immer im Blick



FPT Sechszylinder Dieselmotor
210 PS - Abgasstufe Stage V



Klimaanlage als Zubehör, selbst im
Hochsommer cooles Arbeiten



Drehmomentstarke **Fräse** - 2000
mm Breite - ultrapräzises Fräsen



Allradantrieb und -lenkung
Bestes Fahrhandling serienmäßig

		Master Champ 18	Master Champ 20
A	mm	9.950	9.950
B	mm	2.250	2.250
C - Mischwanne	mm	2.300	2.300
D	mm	2.900	3.200
E	mm	5.200	5.200
Volumen	m ³	18	20
Leergewicht	kg	14.750	15.100
Zuladung	kg	7.200	8.000



D



C

B

Leistungsdaten

- FPT Sechs-Zylinder-Dieselmotor mit 210 PS
- Abgasstufe Stage V
- Hydropneumatisch gefederte Vorderachse
- Allradantrieb und -lenkung
- Frontfräse Durchmesser 600 mm mit High-Torque-Untersetzungsgetriebe
- hydropneumatisch gefederter Fräsarm (abschaltbar bei Betätigung der Fräse)
- hydraulischer Fräsenschutz
- Fräsarm-Einzug unten aus Edelstahl
- Breite Fräskanal 800 mm, Gummi-Endlosförderband
- komfortable Großraum-Fahrerkabine, Elobau-Joystick, Steuerung "Sauer Danfoß Plus One"
- luftgefederter Grammer-Fahrersitz
- Wiege-Einrichtung Label "I feed good" mit 15 Rezepten und 15 Komponenten
- Sauer Danfoß-Hochdruckpumpen
- horizontales Rührflügelmischsystem 18 und 20 m³ (1100 Rührflügel)
- stufenlos einstellbarer Mischwerksantrieb von 0 - 30 U/min
- Austrag links
- sechs LED-Arbeitsscheinwerfer

Optional:

- Straßenzulassung 25 km/h
- Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- zweite Kamera für Mischwanne
- Straßenzulassung 40 km/h
- hydraulisches Windleitblech
- hydraulischer Vario-Aufsatz für Mischwanne
- Kühlwasservorheizung 230 V
- beheizbare und elektrisch verstellbare Außenspiegel
- zeitgesteuerte Zentralschmieranlage
- Mischwanne aus Edelstahl
- zweiter Austrag rechts
- Frontfräse mit Durchmesser 700 mm
- zwei zusätzliche Arbeitsscheinwerfer
- Strohhäcksler