



## Versionen:

- **Super Champ FA – V**  
Vertikale Mischwanne mit 1 Schnecke von 14 bis 18 m<sup>3</sup> oder mit 2 Schnecken von 15 bis 24 m<sup>3</sup>
- **Super Champ FA - R**  
Horizontale Mischwanne mit Rührflügelwelle und 2 oberen Schnecken von 13 bis 18 m<sup>3</sup>

## SuperChamp FA

mit drei verschiedenen Mischsystemen.  
Für mittlere und größere Betriebe.

MARMIX - professionelle Lösungen für den modernen Betrieb.

MARMIX präsentiert den Super Champ FA, die neue Serie von selbstfahrenden Mischwagen. Es handelt sich um eine Hochleistungs-maschine, die sowohl für intensive Viehzucht als auch für große Biogasanlagen geeignet sind.

Super Champ FA, der die Erfolge der berühmten Serie Autofeeder erbt, teilt Chassis, Fräse und Technologie mit dem High-End Selbstfahrer Super Champ SL. Er wurde aber besonders für innenbetriebliche Anwendungen entwickelt.

Dank der Mitarbeit einiger großen europäischen Unternehmen, wie JCB, Bosch-Rexroth und Deutz, kann der Super Champ FA der neue Standard im Bereich von Hochleistungsmaschinen darstellen.

Die Pflege jeder Einzelheit und die hohe Qualität sind immer die Eigenschaften von MARMIX und finden im FA ihre höchste Darstellung.

Den hohen Komfort und die Ergonomie von Super Champ FA bringen einen neuen Standard auf den Markt, das auch Dank des innovativen Bosch-Bodas Steuerungssystems ermöglicht wird.

Solche Leistungen sind im vollen Umweltbewusstsein erreicht worden. Der leistungsfähige 6,2 Deutz (146 kW) kann bis 100 % Biodiesel angewendet werden. Der Selbstfahrer Super Champ FA ist TOP ausgestattet.

# MARMIX

Vertrieb:

MARMIX GmbH & Co. KG  
Emerkingerstr. 39  
89597 Unterwachingen  
Tel: 07393-9521 30  
Fax: 07393-9521 50  
www.marmix.eu

# MARMIX

# **SUPERCHAMP** **FA**

## **marmix**



### **Technische Daten:**

- Automotiver Fahrtrieb
- Chassis mit Baumaschinencharakter
- Deutz Motor 146 KW/198 PS Turbo (TCD 2012) im Heck und schwenkbar für Wartungszugang von allen Seiten
- Alternativbetrieb mit Biodiesel und Rapsöl
- Automotives energiesparendes Fahren mit EMR-Regelung z.B. m. 25 KM/h mit 1750 Dieselmotor U/min
- im Arbeitsbereich beim Mischen und Fräsen wird mit einer max. Drehzahl von 1800 U/min gearbeitet
- großräumige Komfortkabine JCB mit Bodas Überwachungsterminal von Bosch-Rexroth für alle Funktionen und serienmäßiger Videouberwachungskamera
- hydropneumatische Vorderachsfederung mit Pendelausgleich und Niveauregulierung
- stufenlos einstellbarer Mischwerktrieb von 0 bis 40 Umdrehungen
- 3 Mischsysteme können aufgebaut werden
  - > Vertikal
  - > Doppelvertikal
  - > Rührflügelmischsystem
- Gesamt-Maschinenbreite ab 2.20 mtr.
- Gummi-Fräsenband im Einzugskanal ist endlos
- Fahrtrieb hydrostatisch auf durchgehender Hinterachse mit Softansteuerung von 0 bis 10 km/h (sehr bedeutend im Silo)

### **Auf Wunsch:**

- Allradlenkung und Allradantrieb
- Fernwartung mit Bosch Bodas Service

## **• NEU**

**Entnahmehöhe 6,50 mtr.**  
**mit teleskopierbarem Fräsarm**

Zum Vorteil einer ständigen Entwicklung der Produkte behält sich die MARMIX GmbH das Recht vor, jederzeit Spezifikationen oder Produkte zu ändern.



MARMIX GmbH & Co. KG  
Emerkingerstr. 39  
89597 Unterwachingen  
Telefon: 0 73 93/95 21-30  
[www.marmix.eu](http://www.marmix.eu)